

# Eco-Wrap

## PRINCIPAUX AVANTAGES

- Grande uniformité de la distribution, uniquement surpassée par celle de l'Eco-Mat
- Garde en meilleure santé les racines des plantes
- Élimine les dispersions sur les trottoirs, les bâtiments ou les véhicules
- Idéal pour les surfaces difficiles entre des dalles ou des pavés
- À utiliser avec des raccords PLD-Loc ou PLD cannelés
- Goutte-à-goutte professionnel enveloppé de fibre polaire
- Transporte l'eau plus rapidement et uniformément qu'un goutte-à-goutte nu
- Espacement de 30 cm entre les émetteurs
- Débit de 2,2 l/h et 0,13 m<sup>3</sup>/h par émetteur
- Compensation de pression
- Des clapets anti-vidange retiennent jusqu'à 1,5 m, empêchant la vidange du point bas de l'émetteur
- 100 m de longueur de rouleau (ECO-WRAP 16 mm)
- 76 m de longueur de rouleau (ECO-WRAP 17 mm)
- Utilisation recommandée avec tous les kits de départ goutte-à-goutte Hunter
- Période de garantie : 5 ans



## CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

- Filtrage minimal : maille de 120
- Fourchette de pression de fonctionnement : 1 à 3,5 bar ; 100 à 350 kPa
- Compatible avec les raccords mâles cannelés 16 mm et 17 mm

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ECO-WRAP

	16mm	17mm
Débit	2,2 l/h ; 0,13 m <sup>3</sup> /h	2,2 l/h ; 0,13 m <sup>3</sup> /h
Longueur de rouleau	100 m	76 m
Pression de fonctionnement	1 à 3,5 bar ; 100 à 350 kPa	1 à 3,5 bar ; 100 à 350 kPa
Filtrage minimal	maille de 120 ; 125 microns	maille de 120 ; 125 microns
Espacement entre les émetteurs	30 cm	30 cm

Copyright © 2025 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterirrigation.com/fr/irrigation-product/micro-irrigation/eco-wrap>

