

# PRO-SPRAY™

Découvrez la tuyère la plus robuste et la plus polyvalente du marché.

## PRINCIPAUX AVANTAGES

- La tuyère la plus robuste du marché, pour des années de fiabilité
- Joint racleur co-moulé à partir de matériaux résistants aux produits chimiques et au chlore
- Conception innovante du joint d'étanchéité pour éviter les fuites entre le couvercle et le corps
- Ressort robuste pour une rétraction efficace du piston
- Clapet anti-vidange (en option) pour empêcher les purges aux points les plus bas

## CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Bouchon de purge à conception directionnelle pour une installation plus propre
- Composants interchangeables pour faciliter l'entretien, les modifications et les améliorations

## CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

- Plage de pression de fonctionnement : 1,0 à 7,0 bar ; 100 à 700 kPa
- Période de garantie : 5 ans

## OPTIONS PRÉINSTALLÉES

- Clapet anti-vidange disponible pour les modèles 10, 15 et 30 cm (jusqu'à 3 m de dénivellation)
- Couvercle d'identification des eaux usées

## OPTIONS À INSTALLER PAR L'UTILISATEUR

- Clapet anti-vidange (jusqu'à 3 m de dénivellation ; référence 437400SP)
- Couvercle d'identification des eaux usées (référence 458520SP)
- Couvercle clipsable pour eaux usées (référence PROS-RC-CAP-SP)
- Couvercle de fermeture (référence 213600SP)
- Obturateur de buse (référence 916400SP)



### Pro-Spray pour eaux usées

Les modèles de Pro-Spray comprennent des couvercles d'identification des eaux usées violets préinstallés en option.

## PRO-SPRAY - GUIDE DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : COMMANDE 1 + 2

1	Modèle	2	Options
	<b>PROS-00</b> = Adaptateur pour buisson		<b>(vide)</b> = Aucune option
	<b>PROS-02</b> = Piston 5 cm		
	<b>PROS-03</b> = Piston 7,5 cm		<b>CV</b> = Clapet anti-vidange pré-installé (Modèles escamotables uniquement)
	<b>PROS-04</b> = Piston 10 cm		
	<b>PROS-06</b> = Piston de 15 cm (sans entrée latérale)		<b>R</b> = Couvercle d'identification des eaux usées monté en usine (fixe, moulé, violet)
	<b>PROS-12</b> = Piston de 30 cm (sans entrée latérale)		

### MODÈLES PRO-SPRAY (ENTRÉE LATÉRALE)

**PROS-06-SI** = Escamotable 15 cm avec entrée latérale

**PROS-12-SI** = Piston de 30 cm avec entrée latérale

### Exemples :

**PROS-06-CV** = Escamotable 15 cm, clapet anti-vidange

**PROS-12-CV-R** = Escamotable 30 cm, clapet anti-vidange, couvercle d'identification des eaux usées



### PROS-00

Hauteur rétractée : 4 cm  
Taille de l'entrée : 15 mm (1/2")



### PROS-02

Hauteur rétractée : 10 cm  
Hauteur escamotable : 5 cm  
Diamètre exposé : 5,7 cm  
Taille de l'entrée : 15 mm (1/2")



### PROS-03

Hauteur rétractée : 12,5 cm  
Hauteur escamotable : 7,5 cm  
Diamètre exposé : 5,7 cm  
Taille de l'entrée : 15 mm (1/2")



### PROS-04

Hauteur rétractée : 15,5 cm  
Hauteur escamotable : 10 cm  
Diamètre exposé : 5,7 cm  
Taille de l'entrée : 15 mm (1/2")



### [A] PROS-06-SI

[B] **PROS-06**  
Hauteur rétractée : 22,5 cm  
Hauteur escamotable : 15 cm  
Diamètre exposé : 5,7 cm  
Taille de l'entrée : 15 mm (1/2")



### [A] PROS-12-SI

[B] **PROS-12**  
Hauteur rétractée : 41 cm  
Hauteur escamotable : 30 cm  
Diamètre exposé : 5,7 cm  
Taille de l'entrée : 15 mm (1/2")